

Мобильный принтер CSI Moby Print

Компактный и надёжный мобильный принтер ценников и этикеток

Компактный, автономный принтер со встроенным аккумулятором. В качестве расходных материалов используется термобумага, чековая лента или термоэтикетки. Удобен для печати квитанций и этикеток на месте продаж, на складе, печати билетов на транспорте или парковке, печати квитанций за услуги в гостиницах или службах доставки.



Гарантия
2 года

Универсальный

Подключается к ПК, либо к любым мобильным устройствам с помощью USB, Wi-Fi или Bluetooth

Компактный и надёжный

Компактный размер 136×112×63 мм. Защита от пыли и влаги IP 42

Производительный

Скорость печати до 80 мм/сек, разрешение печати — 203 dpi

Технические характеристики

Тип печати	Прямая термопечать
Дисплей	LCD 1.3 дюйма, разрешение: 128x64
Качество печати	203 dpi, 8 точек/мм.
Язык программирования	TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC/POS
Скорость печати	70 мм/с
Габариты, вес	136×112×63 мм. 460 г.
Интерфейсы	Bluetooth, USB, Wi-Fi
Бумага	Ширина 20-76 мм. Диаметр рулона 50 мм. Толщина 0.06 мм ~ 0.254 мм
Штрихкоды	1D barcode: Code128 subsets A.B.C, Code 128UCC, EAN128, Interleave 2 of 5, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: DataMatrix, Maxicode, PDF-417, QR code
Процессор, память	32-bit RISC, 8 Мб Flash / 8 Мб SDRAM
Батарея (Li-ion)	Напряжение 7.4 В DC 2500 мАч
Ресурс АКБ	До 12 часов работы
Питание	Вход (100~230 В AC, 50~60 Гц) Выход (9В DC / 2.0А), 4 часа до полной зарядки
Ударопрочность (Drop test)	Выдерживает падения до 1.5 м в чехле.
Датчики	Открытия крышки, конец бумаги, черная метка, датчик зазора. Минимальный зазор между этикетками 2 мм
Температура эксплуатации	0 °C ~ 45 °C
Температура хранения	-10 °C ~ 60 °C
Драйвер	Windows / Linux / IOS / Android
SDK	Windows / Linux / IOS / Android
Ресурс печатающей головки	до 30 км