

2D-сканер CSI Scan Alpha

Сверхскоростной доступный сканер штрихкодов

Надежный ручной сканер с беспрецедентной скоростью считывания за счет программно-аппаратной связки. Подойдет для считывания стандартных 1D- и 2D-кодов в различных программах лояльности, для маркированного товара — алкоголь, табак, лекарства, работы с ЕГАИС.




Гарантия
3 года



Идеальное качество считывания

Скоростной сканер считывает 1D и 2D — Datamatrix и QR-коды — высокой плотности, повреждённые, малоконтрастные (до 15%), бликующие, на расстоянии до 30 см.



Прочность и комфорт

Выдерживает падения с полутора метров. Не боится пыли и влаги. Класс защиты IP54. Комфортно работать со сканером: лёгкий вес — 140 грамм, удобные углы сканирования. Стандартизированное промышленное решение — съёмный кабель RJ50. Теперь с закалённым стеклом.



Уникальные возможности

Дистанционная прошивка и конфигурирование сканера. Уникальный презентационный режим с автоматическим переходом в курковой и обратно, для максимальной производительности кассового узла.

Технические характеристики

Модель	CSI Scan Alpha
Поддерживаемые штрихкоды	1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited. 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix, Инвертированные штрихкоды
Разрешение 2D модуля	640 x 480 пикселей (0,3 Мп)
Скорость сканирования	60 скан/с
Глубина сканирования	40 – 220 мм (EAN13)
Минимальное разрешение	4 mil (для 1D штрихкодов)
Минимальная контрастность	15%
Углы сканирования	50/50/360
Интерфейс	USB, RS232, USB-COM
Питание	5V
Температура работы	-10°C-55°C
Температура хранения	-20°C-60°C
Защита от влаги и пыли	IP54
Устойчивость к падениям	1,5 м
Влажность	От 5% до 95% (без конденсата)
Освещение	0-100,000 Lux
Габариты	175x73x102
Кабель (опционально)	без кабеля/ 2 м/ 3 м
Вес	140 г