

Datalogic Magellan 3200VSi

Вертикальный сканер с имиджевым считывателем



Magellan 3200VSi – это надежный и производительный вертикальный сканер для интенсивной работы на кассе. Magellan 3200VSi соединил высокую производительность популярной модели 2200VS с преимуществами имиджевой технологии сканирования.

Эта технология обеспечивает уверенное всенаправленное считывание даже поврежденных и плохо отпечатанных штриховых кодов. При этом конструкция имиджевого сканера не содержит вращающихся моторов и других подвижных элементов, что увеличивает надежность устройства.

Современная электроника

Кроме того, значительные изменения претерпела электронная часть Magellan 3200VSi. Новая элементная база позволила усовершенствовать управление сканером штрихового кода. 3200VSi оснащен считывателем для карт формата micro SD. Использование съемных карт памяти облегчает удобное перепрограммирование, добавление новых функций и смену прошивок устройства.

Считывание с любых носителей

Технология интеллектуальной подсветки Datalogic Illumix™ оптимизирует уровни подсветки для захвата изображений и считывания штрих-кодов с мобильных телефонов, КПК и компьютерных дисплеев.

Любая техника сканирования

Сканер Magellan 3200VSi допускает обе техники сканирования: «поднести к» и «пронести через», гарантируя максимальную производительность и удобство в работе.



- Считывание линейных и двумерных кодов
- Захват изображений
- Современная элементная база
- Мультиинтерфейс
- Подключение ручного сканера и EAS

Datalogic Magellan 3200VSi

Технические характеристики

Источник света	Светодиодная матрица 625 нм (кр.)
Линейный оптический датчик	1280x1024
Разрешение	0,127 (5 mil) мм
Расстояние считывания	до 233 мм
Скорость считывания	39 млн. пикселей в секунду
Высота чтения, мм	140
Минимальный контраст печати	25,00%
Графические форматы	BMP, JPG
Декодируемые штрих-коды	Линейные и двумерные штрих-коды
Интерфейсы подключения	KBW, RS232, USB, IBM 46XX IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB.
Дополнительные порты	Интерфейс RS-232 с питанием; Разрыв клавиатуры
Напряжение питания	90–264 (переменного тока)
Потребляемая мощность, Вт	Чтение – 8,75; покой – 2,5; спящий режим – 1,8
Габаритные размеры, мм	142x152x82
Вес, кг	0,6