

CSI Kiosk 32

Высокие технологии для заботы о покупателях

Универсальный и эргономичный инфокиоск — работает как точка контакта с покупателями в торговом зале или как станция оплаты



Преимущества CSI Kiosk 32

- Большой дисплей 32 дюйма, также может поставляться с диагональю 17, 23,6 и 43 дюйма
- 2D-сканер Honeywell или Datalogic (в зависимости от комплектации) моментально считывает даже поврежденный штрихкод с первого раза
- Скоростная контрольно-кассовая техника Pirit — печать чека на 15 позиций за 2 секунды
- Системный блок CSI RX1 с флагманскими компонентами, основной процессор платформы Intel® IoT — J1900
- Встроенный Wi-Fi-модуль — комфортное подключение к ИТ-инфраструктуре
- Стальной корпус — защита от случайных и намеренных повреждений

Качество подтверждаем гарантией 2 года

Технические характеристики CSI Kiosk

Дисплей	Диагональ	17; 23,6; 32 или 43 дюйма – на выбор
	Соотношение сторон	16:9
	Разрешение	1080*1920
	Углы обзора	85/85/85/85
	Видимая поверхность	392 * 698,4 мм
	Яркость	350 кд/м ²
	Контраст	1500:1
	Время отклика	4 мс
	Цвета	8 бит 16,7 млн
	Частота отображения	60 Гц
	Подсветка	LED
	Тип экрана	Емкостный, мультитач, 10 касаний
Сенсорная панель	Режим ввода (взаимодействия)	Ручной
	Интерфейс	DVI
	Толщина стекла	3 мм
Конфигурация	Системный блок	CSI RX1
	Процессор	Intel Celeron J1900, 2000 МГц, 4 ядра
	Память	ОЗУ DDR3L Apacer Industrial 4 ГБ, mSATA SSD Apacer Industrial 64 ГБ
	Термопринтер	Pirit, 203 dpi, 250 мм/с, 72 мм, автоотрез есть
Прочие функции	Сканер штрихкода	Honeywell HF500/Datalogic Magellan 1500i
	Средство приема электронных платежей	Пинпад Verifone VX820 (опционально)
	Встроенная камера	1 Мп
	MSR-считыватель магнитных карт	Интерфейс подключения: USB Только функция считывания без записи на карту
Необходимые условия окружающей среды	Температура эксплуатации	0–45 °С
	Влажность в режиме использования	Относительная влажность 10–90%
	Влажность в режиме хранения/транспортировки	Относительная влажность 10–90%
Размеры	Габариты упаковки	115*23*60 см
	Вес	30 кг
	Крепеж	Стальная пластина, закладные под винты в корпусе, стойки для вертикальной установки.
Гарантия	2 года	